

ECOFROG
Commercial Purifier



||||||| SHAKE HANDS WITH THE FUTURE |||||



Un système surprenant, efficace et pratique

EcoFrog Commercial Purifier est conçu pour travailler avec des débits d'eau supérieurs à celui d'Avatar. L'une des principales utilisations de Commercial Purifier concerne les machines à laver à volume de charge industriel (compris entre 20 kg et 55 kg), sur lesquelles il permet de **grandes économies d'énergie et d'eau, une importante réduction de l'utilisation de produits chimiques, ainsi qu'un allongement de la durée de vie des machines à laver grâce à la réduction du temps de lavage.**

Avec à l'arrivée une exposition moins importante des personnes aux produits chimiques agressifs et une durée de vie plus longue des vêtements lavés. La somme de tous ces avantages contribue activement à la protection et au respect de l'environnement.

EcoFrog Commercial est principalement destiné aux fonctions suivantes:

- > **Désinfectant, dégraissant et désodorisant**
- > **Il désinfecte et purifie**
- > **Il nettoie et adoucit l'eau**
- > **Il économise de l'énergie et préserve l'environnement**

Ozonepro

Ozonepro est un **activateur-potentiateur super-concentré spécial avec adoucissant** intégré pour les opérations de lavage professionnel à l'eau ozonisée.



Applications d'utilisation

> Canal HORECA et Secteur Hôtelier

Restaurants, cafétérias/bars, cuisines, catering, hôtels, auberges, pensions, gîtes ruraux...

- > Moindre consommation de lessive.
- > Moindre consommation d'énergie.
- > Nettoyage de la vaisselle plus efficace.
- > La désinfection garantie pour vos clients.
- > Lavage de surfaces avec **O₃zone**.
- > Rentabilité accrue des équipes et des machines.
- > Facile à utiliser.

> Centres de Santé et autres applications

Maisons de retraite, résidences, hôpitaux, centres de jour, salles de sports, laveriers automatiques, établissements scolaires...

- > Moindre consommation de lessive.
- > Moindre consommation d'énergie.
- > Meilleure désinfection des taches difficiles, organiques, médicales, etc.
- > Pour un blanc éclatant.
- > Réduction des temps et de la logistique du lavage.
- > Rentabilité accrue des équipes et des machines.
- > Facile à utiliser.



Nettoyage des sols

L'eau ozonée de Commercial Purifier peut être utilisée dans les **machines rotatives de nettoyage**, garantissant la propreté et la désinfection des sols.

Lavage professionnel

- > Température optimale de lavage: entre 30 et 35 °C.
- > Ratio maximum d'économie: dosage minimum - rapport coût/efficacité.
- > Un blanc plus blanc et des couleurs plus vives et mieux protégées. Facilite le repassage.
- > Les tissus durent plus longtemps: réduction de l'usure. Lavage neutre.
- > Faibles coûts de lavage.
- > Ozonepro substitue jusqu'à 4 produits de lavage.
- > Réduction de la manipulation d'emballages et des risques professionnels.

Avantages économiques

- > Réduction radicale de la facture d'achat de lessives, adoucissants et tout types de produits de nettoyage: nettoyant à vitre, dégraissant, nettoyant pour meubles, anti-calcaire, eau de javel, ammoniacales, etc.
- > Réduction de la consommation d'énergie, les programmes à utiliser étant plus courts et à une température maximum de 40 degrés.

Lavage conventionnel	Lavage EcoFrog + Prozone
20-25 g par kilo/lavage	6-10 g par kilo/lavage
Lavage à haute température : 40 - 70 °C	Lavage à basse température 30 - 35 °C
Coûts de lavage conformes au marché	Réduction des coûts de lavage : <ul style="list-style-type: none">• Eau 25 %• Énergie 20 %• Produits chimiques 40 %
Coûts énergétiques conformes au marché	Réduction du temps de séchage : 20 %
Risques professionnels par la manipulation de produits chimiques	Réduction des risques professionnels grâce à une manipulation moindre de produits chimiques.



Investissement



Économies



Ecofriendly



Sain



Simple

Modèle:	EcoFrog Commercial Purifier
Entrée/Consommation électrique:	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Sortie/Puissance électrique:	DC 12V 4A 48 W
Entrée/Puissance de la machine:	DC 12V 48 A \ominus \oplus
Concentration en ozone:	0,6-1,2 mg/l
Pression de l'eau:	30 psi-120 psi
Flux d'eau:	7,5L/min-20L/min
Température de fonctionnement:	5°C-40°C *
Dimensions du produit:	66 cm x 45 cm x 14,6 cm
Poids net:	7,25 kg

* Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, la température en vue d'une efficacité optimale est de 35 °C.





ECOFROG
Commercial Purifier



ECOFROG
Commercial Purifier

c/Compositor Wagner, 4 - Polígono Can Jardí > 08191 Rubí (Barcelone) > Catalogne > (España)

ECOFROG FACTORY



www.ecofrog.es



Ecofrog



Ecofrog.official