

FICHE TECHNIQUE

CASQUETTE DE SÉCURITÉ AIRPRO SECURE PLUS



DESCRIPTION

AirPro SecurePlus a été conçu pour garantir un soutien de la tête et un confort sans précédent à l'utilisateur grâce à son tour de tête à crémaillère innovant, une première sur le marché.

SPÉCIFICATIONS

	Code	Option	Poids
Codes produits et options de casquette	S38KR	Standard	153g
	S38KRPR	Visière courte	148g
	S38NBR	Standard	153g
	S38NBRPR	Visière courte	148g
Taille	54 - 62cm		
Visière	Standard (50mm) Courte (30mm)		

MATÉRIAUX

Calotte	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Housse de casquette	Polyester avec revêtement DuPont Teflon® résistant à l'eau et nettoyable avec un chiffon
Rembourrages	Rembourrage sommet – Polyéthylène Rembourrages latéraux – Polyéthylène Support à crémaillère - polyester soudé aux ultrasons
Tour de tête intérieur	Polyester
Réglage Crémaillère	Polycarbonate, Polyamide, Acetal et Polypropylène composants

COULEURS


	Bleu marine	Noir
Code couleur	NB	K
RAL	5013	9017
Pantone	533	426

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE



Avant	
↔	100mm
↕	65mm



Côtés (impression par transfert uniquement)	
↔↕	100 x 25mm
↔↕	40 x 50mm



S38KR



S38KRPR



NORMES EUROPÉENNES AVEC OPTIONS

Produit	EN 812:2012			Options non normalisées EN 812	Le matériau répond aux exigences de spécification de EN ISO 20471:2013 + A1:2016	ISO 14116:2008 Index 3	ISO 11611:2007 Para 6.7	ISO 11612:2008: Para 6.3 après cycles de nettoyage et séchage (ISO 15797:2002 procédure 8)	GO/RT 3279 Norme Railway Group pour les vêtements haute visibilité en contexte ferroviaire
	-30°C (basse température)	F (résistant à la flamme)	440V a.c. (résistance électrique)	-40°C (basse température)					
Visière standard S38*R	✓			✓					
Visière courte S38*RPR	✓			✓					

ACCESSOIRES

Ventilation	Via les panneaux latéraux maillés ; tissu de la casquette en polyester respirable et rembourrages latéraux perforés inamovibles ; tous conçus pour optimiser la circulation de l'air
Réglage	Crémaillère

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	20 par couleur, dimensions de la boîte 46 x 28.5 x 33.5cm, poids de la boîte 3.5kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	La casquette Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Housse de casquette : Lavage à la main uniquement. L'eau de Javel, le repassage, le sèche-linge et le nettoyage à sec sont déconseillés. Nettoyer les tâches et saletés ordinaires à l'aide d'un chiffon grâce au revêtement protecteur DuPont Teflon. Calotte de la casquette et rembourrage central : laver séparément, rincer à l'eau du robinet, sécher et replacer dans la housse de casquette.