

	FICHE TECHNIQUE	11/10/2011
		Version:
	BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO	9

CODE PRODUIT

CODE PRODUIT :

ER10

CODE DOUANIER :

48189090

COMPOSITION FIBREUSE

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES	
PHYSIQUES			
Nombre de plis	2	g / m ²	
Grammage	19		
Couleur	BLC ECO		
Gaufré	NON		
TECHNIQUES			
Résistance à la traction à l'état sec :	Sens travers Sens machine	> 180 > 280	N/m sur le nb de plis d'usage
Résistance à la traction à l'état humide :	Sens travers Sens machine	> 60 > 90	
Capacité d'absorption	>225	g / m ²	
Temps d'absorption	<6	secondes	

CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX			
Diamètre rouleau	Norme AFNOR Indicatif	290	mm
Laize	Tolérance +/-2%	260	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	300	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	1350	
Poids bobine	Indicatif	4,000	kg
MANDRIN			
Diamètre mandin intérieur		64 ND	mm

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de rouleaux par colis	2	kg
Poids colis	8,00	
Matériau d'emballage	Polyéthylène	
PALETTE		
Nombre de colis par palette	48	
Nombre de colis par couche	6	
Nombre de couches par palette	8	
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 225	cm
Poids palette	394	kg