

BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO

CODE PRODUIT



CODE PRODUIT :
REFERENCE ECOLABEL
CODE EAN
CODE DOUANIER :

540880

EIBECO

3399581010209

48189090



COMPOSITION FIBREUSE

 Site de production
ISO 14001 et ISO 50001

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES		
Nombre de plis	2	g / m ²
Grammage	19	
Couleur	BLC ECO	
Gaufrage	Gaufré-Collé	
TECHNIQUES		
Résistance à la traction à l'état sec Sens travers	> 210	N/m sur le nb de plis d'usage
: Sens machine	> 300	
Résistance à la traction à l'état humide : Sens machine	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
Temps d'absorption	<5.0	secondes

CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX			
Diamètre rouleau	Norme AFNOR Indicatif	198	mm
Laize	Tolérance +/-2%	180	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	200	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	900	
Poids bobine	Indicatif	1,232	kg
MANDRIN			
Diamètre mandin intérieur		64 D	mm

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de rouleaux par colis	6	kg
Poids colis	7,39	
Matériau d'emballage	Polyéthylène	mm
Dimension du colis (L x l x h)	594 x 396 x 180	
PALETTE		
Nombre de colis par palette	48	cm
Nombre de colis par couche	4	
Nombre de couches par palette	12	
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 235	
Poids palette	365	