



FICHE TECHNIQUE

27/04/2022

Version: 2



BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO

CODE PRODUIT



BV Cert. 6184941



CODE PRODUIT :
REFERENCE ECOLABEL
CODE EAN
CODE DOUANIER :

540577E

EIBECO
3399581002846
48189090



COMPOSITION FIBREUSE

Site de production
ISO 14001 et ISO 50001

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
PHYSIQUES		
Nombre de plis	2	g / m ²
Grammage	19	
Couleur	BLC ECO	
Gaufrage	Gaufré	
TECHNIQUES		
Résistance à la traction à l'état sec Sens travers	> 210	N/m sur le nb de plis d'usage
: Sens machine	> 300	
Résistance à la traction à l'état humide : Sens machine	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
Temps d'absorption	<5.0	secondes

CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
ROULEAUX		Norme AFNOR	
Diamètre rouleau	Indicatif	225	mm
Laize	Tolérance +/-2%	230	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	300	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	800	
Poids bobine	Indicatif	2,100	kg
MANDRIN			
Diamètre mandin intérieur		64 D	mm

CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
COLIS		
Nombre de rouleaux par colis	2	kg
Poids colis	4,20	
Matériau d'emballage	Polyéthylène	mm
Dimension du colis (L x l x h)	450 x 225 x 230	
PALETTE		
Nombre de colis par palette	72	cm
Nombre de colis par couche	8	
Nombre de couches par palette	9	kg
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 220	
Poids palette	312	

Fabrication selon la norme AFNOR NFQ 34-100