



# FICHE TECHNIQUE

05/03/2013

Version: 9



## BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO

### CODE PRODUIT

CODE PRODUIT :

**540377E**

REFERENCE ECOLABEL

EIBECO

CODE DOUANIER :

**48189090**

### COMPOSITION FIBREUSE

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

### CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
<b>PHYSIQUES</b>		
Nombre de plis	2	g / m <sup>2</sup>
Grammage	19	
Couleur	BLC ECO	
Gaufré	OUI	
<b>TECHNIQUES</b>		
Résistance à la traction à l'état sec	Sens travers	N/m sur le nb de plis d'usage
:	Sens machine	
Résistance à la traction à l'état humide :	Sens machine	N/m sur le nb de plis d'usage
Temps d'absorption	<6	secondes

### CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
<b>ROULEAUX</b>		Norme AFNOR	
Diamètre rouleau	Indicatif	235	mm
Laize	Tolérance +/-2%	210	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	300	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	800	
Poids bobine	Indicatif	1,915	kg
<b>MANDRIN</b>			
Diamètre mandrin intérieur		64 D	mm

### CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
<b>COLIS</b>		
Nombre de rouleaux par colis	2	kg
Poids colis	3,83	
Matériau d'emballage	Polyéthylène	
<b>PALETTE</b>		
Nombre de colis par palette	80	cm
Nombre de colis par couche	8	
Nombre de couches par palette	10	
Dimension de la palette ( L x l x h )	120 x 80 x 225	
Poids palette	316	

CERTIFIE CONFORME A LA NORME AFNOR XP Q 34-100

Entreprise certifiée ISO14001

